



8723SB

Mehrpaarige PVC Steuerleitung für Audio- und Steuerleitungen. Geeignet für RS-232

Anwendungen

Mehrpaarige PVC Steuerleitung für Audio- und Steuerleitungen. Geeignet für RS-232 Anwendungen

KATEGORIE	ANWENDUNGSTYP	HERSTELLER	ADERAUFBAU
Industrie-Kabel, Multimedia-Kabel, Steuerkabel	Installation	Belden	Mehrpaarig

Leiter

AWG	LEITER-ART	ELEKTRISCHE WERTE	DIELEKTRIKUM-Ø	ADER-Ø	ADERN/PAARE
22 (7×30)	Litzen	300V RMS	mm	0.32mm ²	2

Isolierung

ISOLATION	MANTEL-MATERIAL	MANTEL-FARBEN	AUSSEN-Ø
PP - Polypropylene	LSZH	Chrome	mm

Sonstiges

SCHIRMUNGSMATERIAL	MERKMAL	HALOGENFREI	TEMPERATUR-BEREICH
Beldfoil® 100% Folienschirm mit Beilaufdraht	RS232	Ja	-30°C bis +105°C

IMPEDANZ IN OHM	AUSBREITUNGSGESCHWINDIGKEIT	NENN-KAPAZITÄT	VERPACKUNGSEINHEITEN
45 Ω	66 %	62 pF/m	305 m

STYLES **UL1685; 60332-1; 60332-3-22 (Category A); ABS Type Approval Certificate 05-HS500072B**

TYP **RS232, Shipboard**

STECKER

SONSTIGES

Stand Januar 2025.