



1505A

Videokabel Flexibel • MINI-RG59 • Digital/HD-SDI • 0.6/2.8 • 4mm Ø

Das 1505A kommt dem 1694A sehr nahe, hat jedoch durch seinen geringeren Außendurchmesser etwas mehr Dämpfung. Es eignet sich für digitale und analoge Anwendungen, bei denen Wert auf eine perfekte Signalstabilität und Robustheit gelegt wird

KATEGORIE	ANWENDUNGSTYP	HERSTELLER	ADERAUFBAU
Coax Kabel, Video	Installation	Belden	Koaxial

Leiter

AWG	LEITER-ART	ELEKTRISCHE WERTE	DIELEKTRIKUM-Ø	ADER-Ø	ADERN/PAARE
20	Massiv	300V RMS	3,68 mm	0.81 mm	1

Isolierung

ISOLATION	MANTEL-MATERIAL	MANTEL-FARBEN	AUSSEN-Ø
HDPE, hochverdichtetes PE	PVC		5,97 mm

Sonstiges

SCHIRMUNGSMATERIAL	MERKMAL	HALOGENFREI	TEMPERATUR-BEREICH
Duofoil@ +95%, Kupfergeflecht, 9.2 Ω/km*	RG59	Nein	-30°C bis +75°C

IMPEDANZ IN OHM	AUSBREITUNGSGESCHWINDIGKEIT	NENN-KAPAZITÄT	VERPACKUNGSEINHEITEN
75 Ω	0,83 %	53,5 pF/m	305 m

STYLES **UL1666, NEC, CMR, CEC, CMG, REACH**

TYP **12G, 6G, HDTV, SDI, UDTV**

STECKER

SONSTIGES **100% Sweep Tested von 5MhZ bis 4.5GHz**

Stand Januar 2025.