



1505F

Videokabel Flexibel • MINI-RG59 • Digital/HD-SDI • 0.6/2.8 • 4mm Ø

Das digitale Koaxialkabel 1505F ist die flexible Version des 1505A. Es gehört ebenso zur digitalen Headroom Serie und ist ideal für mobile Anwendungen.

KATEGORIE	ANWENDUNGSTYP	HERSTELLER	ADERAUFBAU
Coax Kabel, Video	Flexibel, Mobil	Belden	Koaxial

Leiter

AWG	LEITER-ART	ELEKTRISCHE WERTE	DIELEKTRIKUM-Ø	ADER-Ø	ADERN/PAARE
22 (7×29)	Litzen	300V RMS	3,7 mm	0.79mm	1

Isolierung

ISOLATION	MANTEL-MATERIAL	MANTEL-FARBEN	AUSSEN-Ø
HDPE, hochverdichtetes PE	PVC		6,15 mm

Sonstiges

SCHIRMUNGSMATERIAL	MERKMAL	HALOGENFREI	TEMPERATUR-BEREICH
2-fach 94% Doppel-Kupfergeflecht, 9.2 Ω/km*	RG59	Nein	-30°C bis +75°C

IMPEDANZ IN OHM	AUSBREITUNGSGESCHWINDIGKEIT	NENN-KAPAZITÄT	VERPACKUNGSEINHEITEN
75 Ω	0,8 %	53,1 pF/m	305 m

STYLES **UL1666, NEC, CMR, CEC, CMG, REACH**

TYP **12G, 6G, HDTV, SDI, UDTV**

STECKER

SONSTIGES **100% Sweep Tested von 5MHz bis 4.5GHz**

Stand Januar 2025.