



1794A

Videokabel Install • RG7 • Digital/HD-SDI • 1.3/5.2 • 8mm Ø

Das neue Belden HD- Videokabel 1794A ist die optimale Wahl für alle längere Strecken und maximale Anforderungen, bei denen der Aussendurchmesser und die Flexibilität im idealen Verhältnis sind. (Gem. SMPTE 424M 3 Gb/s HD-SDI).

KATEGORIE	ANWENDUNGSTYP	HERSTELLER	ADERAUFBAU
Coax Kabel, Video	Installation	Belden	Koaxial

Leiter

AWG	LEITER-ART	ELEKTRISCHE WERTE	DIELEKTRIKUM-Ø	ADER-Ø	ADERN/PAARE
16	Massiv	300V RMS	5,72 mm	1.3mm	1

Isolierung

ISOLATION	MANTEL-MATERIAL	MANTEL-FARBEN	AUSSEN-Ø
HDPE, hochverdichtetes PE	PVC		8,13 mm

Sonstiges

SCHIRMUNGSMATERIAL	MERKMAL	HALOGENFREI	TEMPERATUR-BEREICH
Duofoil@ +95%, Kupfergeflecht, 9.2 Ω/km*	RG7	Nein	-30°C bis +75°C

IMPEDANZ IN OHM	AUSBREITUNGSGESCHWINDIGKEIT	NENN-KAPAZITÄT	VERPACKUNGSEINHEITEN
75 Ω	0,83 %	53 pF/m	305 m

STYLES **UL1666, NEC, CMR, CEC, CMG, REACH**

TYP **12G, 6G, HDTV, SDI, UDTV**

STECKER

SONSTIGES **100% Sweep Tested von 5MhZ bis 4.5GHz**

Stand Januar 2025.