



8723

RS232 Steuerleitung • Standard • Chrome

Mehrpaarige PVC Steuerleitung für Audio- und Steuerleitungen. Geeignet für RS-232 Anwendungen

KATEGORIE	ANWENDUNGSTYP	HERSTELLER	ADERAUFBAU
Industrie-Kabel, Multimedia-Kabel, Steuerkabel	Installation	Belden	Paarig

Leiter

AWG	LEITER-ART	ELEKTRISCHE WERTE	DIELEKTRIKUM-Ø	ADER-Ø	ADERN/PAARE
22 (7×30)	Litzen	300V RMS	mm	0.32mm ²	2

Isolierung

ISOLATION	MANTEL-MATERIAL	MANTEL-FARBEN	AUSSEN-Ø
PP - Polypropylene	PVC	Chrome, Grau	4,064 mm

Sonstiges

SCHIRMUNGSMATERIAL	MERKMAL	HALOGENFREI	TEMPERATUR-BEREICH
Beldfoil® 100% Folienschirm mit Beilaufdraht	RS232	Nein	-20°C bis +75°C

IMPEDANZ IN OHM	AUSBREITUNGSGESCHWINDIGKEIT	NENN-KAPAZITÄT	VERPACKUNGSEINHEITEN
52 Ω	66 %	108 pF/m	305; 1000 m

STYLES **UL1685, CMG, REACH**

TYP **RS232**

STECKER

SONSTIGES **100% Sweep Tested von 5MHz bis 4.5GHz English Version:
<https://www.belden.com/products/cable/electronic-wire-cable/multi-pair-cable/8723>**

Stand Januar 2025.