



# 8723NH

RS232 Steuerleitung • Standard • Halogenfrei

**Mehrpaarige halogenfreie Steuerleitung für Audio- und Steuerleitungen. Geeignet für RS-232 Anwendungen**

KATEGORIE	ANWENDUNGSTYP	HERSTELLER	ADERAUFBAU
Industrie-Kabel, Steuerkabel	Installation	Belden	Paarig

## Leiter

AWG	LEITER-ART	ELEKTRISCHE WERTE	DIELEKTRIKUM-Ø	ADER-Ø	ADERN/PAARE
22 (7×30)	Litzen	300V RMS	mm	0.32mm <sup>2</sup>	2

## Isolierung

ISOLATION	MANTEL-MATERIAL	MANTEL-FARBEN	AUSSEN-Ø
PP - Polypropylene	LSZH	Chrome	4,55 mm

## Sonstiges

SCHIRMUNGSMATERIAL	MERKMAL	HALOGENFREI	TEMPERATUR-BEREICH
Beldfoil® 100% Folienschirm mit Beilaufdraht	RS232	Ja	-20°C bis +75°C

IMPEDANZ IN OHM	AUSBREITUNGSGESCHWINDIGKEIT	NENN-KAPAZITÄT	VERPACKUNGSEINHEITEN
Ω	%	pF/m	305; 1000 m

STYLES **IEC 60332-1-2; IEC 60332-3-24, REACH**

TYP **Halogenfrei, RS232**

STECKER

SONSTIGES **100% Sweep Tested von 5MHz bis 4.5GHz**

Stand Januar 2025.