



8471NH

RS485 Steuerleitung • LON • Can-Bus • Halogenfrei

Einpaarige halogenfreie Steuerleitung für Audio- und Steuerleitungen. Geeignet für LonBus und Lautsprecher Verkabelungen. Auch als 85102 in Teflon erhältlich.

KATEGORIE	ANWENDUNGSTYP	HERSTELLER	ADERAUFBAU
Audio-Kabel, Industrie-Kabel, Steuerkabel	Installation	Belden	Paarig

Leiter

AWG	LEITER-ART	ELEKTRISCHE WERTE	DIELEKTRIKUM-Ø	ADER-Ø	ADERN/PAARE
16	Litzen	300V RMS	mm		2

Isolierung

ISOLATION	MANTEL-MATERIAL	MANTEL-FARBEN	AUSSEN-Ø
PP - Polypropylene	LSZH	Chrome	7,1 mm

Sonstiges

SCHIRMUNGSMATERIAL	MERKMAL	HALOGENFREI	TEMPERATUR-BEREICH
Ungeschirmt	RS485	Ja	-20°C bis +75°C

IMPEDANZ IN OHM	AUSBREITUNGSGESCHWINDIGKEIT	NENN-KAPAZITÄT	VERPACKUNGSEINHEITEN
Ω	%	pF/m	305; 500 m

STYLES **IEC 60332-1-2; IEC 60332-3-24; EN 50290-2-27, REACH**

TYP **Halogenfrei, Lon-Bus**

STECKER

SONSTIGES

Stand Januar 2025.