



## 85102

RS485 Steuerleitung • LON • Can-Bus • Teflon • High Temperatur

**Einpaarige Teflon Steuerleitung für Audio- und Steuerleitungen. Geeignet für LonBus Anwendungen**

KATEGORIE	ANWENDUNGSTYP	HERSTELLER	ADERAUFBAU
Industrie-Kabel, Steuerkabel	Installation	Belden	Paarig

### Leiter

AWG	LEITER-ART	ELEKTRISCHE WERTE	DIELEKTRIKUM-Ø	ADER-Ø	ADERN/PAARE
16 (19×29)	Litzen	300V RMS	mm		3

### Isolierung

ISOLATION	MANTEL-MATERIAL	MANTEL-FARBEN	AUSSEN-Ø
PP - Polypropylene	ETFE, Tefzel	Chrome	5,36 mm

### Sonstiges

SCHIRMUNGSMATERIAL	MERKMAL	HALOGENFREI	TEMPERATUR-BEREICH
Geschirmt	RS485	Ja	-60°C bis +150°C

IMPEDANZ IN OHM	AUSBREITUNGSGESCHWINDIGKEIT	NENN-KAPAZITÄT	VERPACKUNGSEINHEITEN
Ω	%	108 pF/m	305 m

STYLES **CE (WEEE), RoHS II, REACH**

TYP **Lon-Bus, Teflon**

STECKER

SONSTIGES

Stand Januar 2025.