



3105A

RS485 Steuerleitung • LON • Can-Bus • Öl-Resistent

Mehrpaarige PVC Steuerleitung für RS-485 Anwendungen, Öl- und Sonnenbeständig

KATEGORIE	ANWENDUNGSTYP	HERSTELLER	ADERAUFBAU
Industrie-Kabel, Steuerkabel	Installation	Belden	Paarig

Leiter

AWG	LEITER-ART	ELEKTRISCHE WERTE	DIELEKTRIKUM-Ø	ADER-Ø	ADERN/PAARE
22 (7×30)	Litzen	300V RMS	mm	0.32mm ²	1

Isolierung

ISOLATION	MANTEL-MATERIAL	MANTEL-FARBEN	AUSSEN-Ø
HDPE, hochverdichtetes PE	PVC	Schwarz	7,62 mm

Sonstiges

SCHIRMUNGSMATERIAL	MERKMAL	HALOGENFREI	TEMPERATUR-BEREICH
Datalene®, Folie-Geflecht Schirm	RS485	Nein	-20°C bis +75°C

IMPEDANZ IN OHM	AUSBREITUNGSGESCHWINDIGKEIT	NENN-KAPAZITÄT	VERPACKUNGSEINHEITEN
120 Ω	66 %	21 pF/m	305, 1525, 3050 m

STYLES **UL1685, FT1, IEC 60332-1-2, UL1277, RoHS 2**

TYP **RS485**

STECKER

SONSTIGES **3105NH -Halogenfreie Version, 3105DB Ölresistente Version, 3105T/3105Z - MarineTuff Sonnenresistente Version, sowie weitere Armorisierte/Stahlgeschützte Version**

Stand Januar 2025.