



3106A

RS485 Steuerleitung IOT • 1-Paar + 1 Steuerltg. • Öl-Resistent

Mehrpaarige PVC Steuerleitung für RS-485 Anwendungen, Öl- und Sonnenbeständig

KATEGORIE

Industrie-Kabel, Steuerkabel

ANWENDUNGSTYP

Installation

HERSTELLER

Belden

ADERAUFBAU

Paarig

Leiter

AWG

22 (7×30)

LEITER-ART

Litzen

ELEKTRISCHE WERTE

300V RMS

DIELEKTRIKUM-Ø

mm

ADER-Ø

0.32mm²

ADERN/PAARE

1,5

Isolierung

ISOLATION

HDPE, hochverdichtetes PE

MANTEL-MATERIAL

PVC

MANTEL-FARBEN

Schwarz

AUSSEN-Ø

7,62 mm

Sonstiges

SCHIRMUNGSMATERIAL

Datalene®, Folie-Geflecht Schirm

MERKMAL

RS485

HALOGENFREI

Nein

TEMPERATUR-BEREICH

-20°C bis +75°C

IMPEDANZ IN OHM

120 Ω

AUSBREITUNGSGESCHWINDIGKEIT

66 %

NENN-KAPAZITÄT

21 pF/m

VERPACKUNGSEINHEITEN

305, 1525 m

STYLES

UL1685, FT1, IEC 60332-1-2, UL1277, RoHS 2

TYP

RS485

STECKER

SONSTIGES

Stand Januar 2025.