



9841

RS485 & DMX Steuerleitung • LON • CANopen • 1-Paar • PVC

Mehrpaarige PVC Steuerleitung für DMX & RS-485 Anwendungen für PLCs, VFDs, HMIs, Motore, RTU, SCADA, HART

KATEGORIE	ANWENDUNGSTYP	HERSTELLER	ADERAUFBAU
Industrie-Kabel, Steuerkabel	Installation	Belden	Paarig

Leiter

AWG	LEITER-ART	ELEKTRISCHE WERTE	DIELEKTRIKUM-Ø	ADER-Ø	ADERN/PAARE
24 (7×32)	Litzen	300V RMS	mm	0.22mm ²	1

Isolierung

ISOLATION	MANTEL-MATERIAL	MANTEL-FARBEN	AUSSEN-Ø
HDPE, hochverdichtetes PE	PVC		5,9 mm

Sonstiges

SCHIRMUNGSMATERIAL	MERKMAL	HALOGENFREI	TEMPERATUR-BEREICH
Datalene®, Folie-Geflecht Schirm	RS485	Nein	-20°C bis +75°C

IMPEDANZ IN OHM	AUSBREITUNGSGESCHWINDIGKEIT	NENN-KAPAZITÄT	VERPACKUNGSEINHEITEN
120 Ω	66 %	23 pF/m	305, 1525, 3050 m

STYLES **UL1685, FT1, IEC 60332-1-2, UL1277, RoHS 2**

TYP **CANopen, DMX, HART, RS485**

STECKER

SONSTIGES

Stand Januar 2025.