



70040

Mikrofonkabel • Analog • Audoleitung • Flexibel

Flexibles Einpaariges Mikrofonkabel für Audio Bühnenanwendung und Installationen

KATEGORIE	ANWENDUNGSTYP	HERSTELLER	ADERAUFBAU
Audio-Kabel	Flexibel, Mobil	Belden	Paarig

Leiter

AWG	LEITER-ART	ELEKTRISCHE WERTE	DIELEKTRIKUM-Ø	ADER-Ø	ADERN/PAARE
24 (7x32)	Litzen		mm	0,22mm²	1

Isolierung

ISOLATION	MANTEL-MATERIAL	MANTEL-FARBEN	AUSSEN-Ø
PE	PVC		6,1 mm

Sonstiges

SCHIRMUNGSMATERIAL	MERKMAL	HALOGENFREI	TEMPERATUR-BEREICH
	Audio	Nein	-20°C bis +75°C

IMPEDANZ IN OHM	AUSBREITUNGSGESCHWINDIGKEIT	NENN-KAPAZITÄT	VERPACKUNGSEINHEITEN
Ω	%	60 pF/m	100, 500 m

STYLES	IEC 60332-1-2
TYP	Mikro
STECKER	Neutrik XLR
SONSTIGES	

Stand Januar 2025.