



70046

Lautsprecherkabel 2*2.5mm • Audioleitung • Mobil oder Installation

Flexibles Lautsprecherkabel für Bühnenanwendung und Installationen, Audio

KATEGORIE	ANWENDUNGSTYP	HERSTELLER	ADERAUFBAU
Audio-Kabel	Flexibel, Mobil	Belden	Paarig

Leiter

AWG	LEITER-ART	ELEKTRISCHE WERTE	DIELEKTRIKUM-Ø	ADER-Ø	ADERN/PAARE
	Litzen	300V RMS	mm	2.50mm ²	1

Isolierung

ISOLATION	MANTEL-MATERIAL	MANTEL-FARBEN	AUSSEN-Ø
PE	PVC		7 mm

Sonstiges

SCHIRMUNGSMATERIAL	MERKMAL	HALOGENFREI	TEMPERATUR-BEREICH
	Audio	Nein	-20°C bis +75°C

IMPEDANZ IN OHM	AUSBREITUNGSGESCHWINDIGKEIT	NENN-KAPAZITÄT	VERPACKUNGSEINHEITEN
Ω	%	60 pF/m	100, 500 m

STYLES	IEC 60332-1-2
TYP	Lautsprecher, Speaker
STECKER	Speakon NL4, Neutrik XLR
SONSTIGES	350N Zugbelastbarkeit

Stand Januar 2025.