



70047LV

Lautsprecherkabel 4*2.5mm • Audoleitung • Installation

Lautsprecherkabel für Installationen, Audio, 4-adrig

KATEGORIE	ANWENDUNGSTYP	HERSTELLER	ADERAUFBAU
Audio-Kabel	Installation	Belden	Paarig

Leiter

AWG	LEITER-ART	ELEKTRISCHE WERTE	DIELEKTRIKUM-Ø	ADER-Ø	ADERN/PAARE
	Litzen	300V RMS	mm	2.50mm²	2

Isolierung

ISOLATION	MANTEL-MATERIAL	MANTEL-FARBEN	AUSSEN-Ø
PE	LSZH		9,5 mm

Sonstiges

SCHIRMUNGSMATERIAL	MERKMAL	HALOGENFREI	TEMPERATUR-BEREICH
	Audio	Ja	-20°C bis +75°C

IMPEDANZ IN OHM	AUSBREITUNGSGESCHWINDIGKEIT	NENN-KAPAZITÄT	VERPACKUNGSEINHEITEN
Ω	%	60 pF/m	500 m

STYLES **LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant), IEC 60332-1-2**

TYP **Lautsprecher, Speaker**

STECKER **Speakon NL4, NL8, Neutrik XLR**

SONSTIGES **350N Zugbelastbarkeit**

Stand Januar 2025.