



70048LV

Lautsprecherkabel 2*4mm • Audioleitung • Installation

Lautsprecherkabel für Installationen, Audio, 2-adrig

KATEGORIE	ANWENDUNGSTYP	HERSTELLER	ADERAUFBAU
Audio-Kabel	Installation	Belden	Paarig

Leiter

AWG	LEITER-ART	ELEKTRISCHE WERTE	DIELEKTRIKUM-Ø	ADER-Ø	ADERN/PAARE
	Litzen	300V RMS	mm	4mm ²	1

Isolierung

ISOLATION	MANTEL-MATERIAL	MANTEL-FARBEN	AUSSEN-Ø
PE	LSZH	Grau, Schwarz	8,6 mm

Sonstiges

SCHIRMUNGSMATERIAL	MERKMAL	HALOGENFREI	TEMPERATUR-BEREICH
	Audio	Ja	-20°C bis +75°C

IMPEDANZ IN OHM	AUSBREITUNGSGESCHWINDIGKEIT	NENN-KAPAZITÄT	VERPACKUNGSEINHEITEN
Ω	%	60 pF/m	500 m

STYLES	LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant), IEC 60332-1-2
TYP	Lautsprecher, Speaker
STECKER	Speakon NL4, NL8, Neutrik XLR
SONSTIGES	550N Zugbelastbarkeit

Stand Januar 2025.