



# 70050CH

AES/EBU Mikrofonkabel • Audioleitung • Digital • Halogenfrei

**Digitals, einpaariges AES/EBU Mikrofonkabel für Audio Bühnenanwendung und Installationen**

<b>KATEGORIE</b> Audio-Kabel	<b>ANWENDUNGSTYP</b> Installation	<b>HERSTELLER</b> Belden	<b>ADERAUFBAU</b> Paarig
---------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

## Leiter

AWG	LEITER-ART	ELEKTRISCHE WERTE	DIELEKTRIKUM-Ø	ADER-Ø	ADERN/PAARE
<b>22 (7×30)</b>	<b>Litzen</b>	<b>300V RMS</b>	<b>mm</b>	<b>0.32mm<sup>2</sup></b>	<b>1</b>

## Isolierung

ISOLATION	MANTEL-MATERIAL	MANTEL-FARBEN	AUSSEN-Ø
<b>PE</b>	<b>LSZH</b>		<b>7 mm</b>

## Sonstiges

SCHIRMUNGSMATERIAL	MERKMAL	HALOGENFREI	TEMPERATUR-BEREICH
	<b>Audio</b>	<b>Ja</b>	<b>-20°C bis +75°C</b>

IMPEDANZ IN OHM	AUSBREITUNGSGESCHWINDIGKEIT	NENN-KAPAZITÄT	VERPACKUNGSEINHEITEN
<b>110 Ω</b>	<b>76 %</b>	<b>45 pF/m</b>	<b>305, 500 m</b>

STYLES	<b>LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant), IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24</b>
TYP	<b>AES/EBU</b>
STECKER	<b>Neutrik XLR</b>
SONSTIGES	<b>70N Zugbelastbarkeit</b>

Stand Januar 2025.