



3077F

Einpaariges Fieldbuskabel mit PVC Mantel, Flexible, (PLTC, ITC, CM)

KATEGORIE

Industrie-Kabel, Kabel,
Steuerkabel

ANWENDUNGSTYP

Installation

HERSTELLER

Belden

ADERAUFBAU

Paarig

Leiter

AWG

22 (7×30)

LEITER-ART

Litzen

ELEKTRISCHE WERTE

300V RMS

DIELEKTRIKUM-Ø

mm

ADER-Ø

0,762

ADERN/PAARE

1

Isolierung

ISOLATION

PE

MANTEL-MATERIAL

PVC

MANTEL-FARBEN

Orange

AUSSEN-Ø

4,978 mm

Sonstiges

SCHIRMUNGSMATERIAL

Beldfoil® Schirm (100% Abdeckung)

MERKMAL

Fieldbus

HALOGENFREI

Nein

TEMPERATUR-BEREICH

-30°C bis +105°C

IMPEDANZ IN OHM

100 Ω

AUSBREITUNGSGESCHWINDIGKEIT

66 %

NENN-KAPAZITÄT

144 pF/m

VERPACKUNGSEINHEITEN

152, 305, 1524 m

STYLES

UL1685 UL Loading, IEC 60332-1-2, RoHS II

TYP

STECKER

M12

SONSTIGES

Auch als CPE oder LSOH Version verfügbar

Stand Januar 2025.