



7810R

Beitbandkabel RF400 • RG8 • 10.3mm • Schwarz

RF400 Wireless Coax, RG8, 10 AWG Solid BC, Foil + TC Braid, CMR/CMG PVC Jacket

KATEGORIE	ANWENDUNGSTYP	HERSTELLER	ADERAUFBAU
Breitband, Coax Kabel, Kabel	Installation	Belden	Koaxial

Leiter

AWG	LEITER-ART	ELEKTRISCHE WERTE	DIELEKTRIKUM-Ø	ADER-Ø	ADERN/PAARE
10	Massiv	300V	7,24 mm	2,7	1

Isolierung

ISOLATION	MANTEL-MATERIAL	MANTEL-FARBEN	AUSSEN-Ø
FHPDE	PVC	Schwarz	mm

Sonstiges

SCHIRMUNGSMATERIAL	MERKMAL	HALOGENFREI	TEMPERATUR-BEREICH
Bonded Duofoil® 100%, Verzinntes Kupfergeflecht 95%	RG8	Nein	-30°C bis +75°C

IMPEDANZ IN OHM	AUSBREITUNGSGESCHWINDIGKEIT	NENN-KAPAZITÄT	VERPACKUNGSEINHEITEN
50 Ω	83 %	75,4 pF/m	305 m

STYLES	UL1666, FT4, RF400
TYP	Antennenkabel, Sendemast, Wireless
STECKER	RG8
SONSTIGES	RF400 Kabel, Zugbelastung 667N

Stand Januar 2025.