



GMMT

Mobiles Glasfaserkabel für robuste Einsätze • Taktische oder Multimediale Anwendung
Outdoor tight buffered distribution cable PUR jacket 2- 12 Fasern, OM 1-OM5 oder OS2 Type

KATEGORIE	ANWENDUNGSTYP	HERSTELLER	ADERAUFBAU
Glasfaser, Kabel	Flexibel	Belden	

Leiter

AWG	LEITER-ART	ELEKTRISCHE WERTE	DIELEKTRIKUM-Ø	ADER-Ø	ADERN/PAARE
	OM3, OM4, OM5, OS2		mm		2-12

Isolierung

ISOLATION	MANTEL-MATERIAL	MANTEL-FARBEN	AUSSEN-Ø
	PUR	Schwarz	5,8 - 8,2 mm

Sonstiges

SCHIRMUNGSMATERIAL	MERKMAL	HALOGENFREI	TEMPERATUR-BEREICH
	Glasfaser	Ja	-70°C bis +85°C

IMPEDANZ IN OHM	AUSBREITUNGSGESCHWINDIGKEIT	NENN-KAPAZITÄT	VERPACKUNGSEINHEITEN
Ω	%	pF/m	2100 m

STYLES	IEC 60794-1-21, IEC 60794
TYP	OM3, OM4, OM5, OS2
STECKER	Taktische Linsen Stecker oder reguläre Glasfaserverbindungen
SONSTIGES	For outdoor and indoor use. These metal-free mobile cables have been designed for de-spooling and re-spooling repeatedly. Support all computer network applications such as FDDI, Gigabit Ethernet and ATM Easy to install. Not Recommended for direct burial.

Stand Januar 2025.