



1502R

Multimedia Control Kabel mit 2*Spannungsversorgung + 1* Datenkabel
Media Control, 1 Pair 22 AWG TC, 2 Cond. 18 AWG, Riser

KATEGORIE	ANWENDUNGSTYP	HERSTELLER	ADERAUFBAU
Kabel, Multimedia-Kabel	Flexibel, Installation	Belden	Mehrpaarig

Leiter

AWG	LEITER-ART	ELEKTRISCHE WERTE	DIELEKTRIKUM-Ø	ADER-Ø	ADERN/PAARE
22 + 18	Litzen	300V RMS	mm		0,64/0,33

Isolierung

ISOLATION	MANTEL-MATERIAL	MANTEL-FARBEN	AUSSEN-Ø
PE/PVC	PVC	Aqua, Schwarz	6,4 mm

Sonstiges

SCHIRMUNGSMATERIAL	MERKMAL	HALOGENFREI	TEMPERATUR-BEREICH
Folie	Multimedia	Ja	-20°C bis +75°C

IMPEDANZ IN OHM	AUSBREITUNGSGESCHWINDIGKEIT	NENN-KAPAZITÄT	VERPACKUNGSEINHEITEN
100 Ω	%	120 pF/m	152, 305 m

STYLES	UL1666 Vertical Shaft, IEEE 1202 FT4, IEC 60332-1-2, RoHS II, CPR Euroclass: Eca
TYP	Multimedia
STECKER	
SONSTIGES	

Stand Januar 2025.