



2466C

RS-232, 422, 485 • 2 Paarig mit Beilaufrdraht • 4.13mm AD

Communication and Control Typical applications:

- **Audio systems: speakers, microphones, intercoms**
- **Broadcast and studio**
- **Data transmission: RS-232, 422, 485**
- **CAD/CAM**
- **Computer peripherals**
- **Business machines**
- **Security systems: alarms, cameras, sensors**
- **Control systems**
- **Instrumentation systems**
- **Point-of-sale systems**
- **Banking systems**

KATEGORIE	ANWENDUNGSTYP	HERSTELLER	ADERAUFBAU
Kabel, Steuerkabel		alphawire	Mehrpaarig

Leiter

AWG	LEITER-ART	ELEKTRISCHE WERTE	DIELEKTRIKUM-Ø	ADER-Ø	ADERN/PAARE
22 (7×30)	Litze	300V RMS	mm	0,352	2

Isolierung

ISOLATION	MANTEL-MATERIAL	MANTEL-FARBEN	AUSSEN-Ø
PP	PVC	Schwarz	4,31 mm

Sonstiges

SCHIRMUNGSMATERIAL	MERKMAL	HALOGENFREI	TEMPERATUR-BEREICH
Folie		Ja	-20°C bis +75°C

IMPEDANZ IN OHM	AUSBREITUNGSGESCHWINDIGKEIT	NENN-KAPAZITÄT	VERPACKUNGSEINHEITEN
60 Ω	%	82 pF/m	305 m

STYLES **CMG (UL) C(UL)**

TYP

STECKER

SONSTIGES

Stand Januar 2025.

