



77905ELV

RS485 Steuerleitung • LON • Can-Bus • Halogenfrei

Einpaarige halogenfreie KNX, EIB Bus Steuerleitung. Auch als 2-Paarige Version – 77906ELV und als Version erhältlich.

KATEGORIE	ANWENDUNGSTYP	HERSTELLER	ADERAUFBAU
Industrie-Kabel, Steuerkabel	Installation	Belden	Paarig

Leiter

AWG	LEITER-ART	ELEKTRISCHE WERTE	DIELEKTRIKUM-Ø	ADER-Ø	ADERN/PAARE
	Massiv	300V RMS	mm		1

Isolierung

ISOLATION	MANTEL-MATERIAL	MANTEL-FARBEN	AUSSEN-Ø
	LSZH	Grün	6,6 mm

Sonstiges

SCHIRMUNGSMATERIAL	MERKMAL	HALOGENFREI	TEMPERATUR-BEREICH
Folie	KNX, EIB	Ja	-20°C bis +75°C

IMPEDANZ IN OHM	AUSBREITUNGSGESCHWINDIGKEIT	NENN-KAPAZITÄT	VERPACKUNGSEINHEITEN
Ω	%	pF/m	500 m

STYLES **CPR B2ca**

TYP **EIB, KNX**

STECKER

SONSTIGES **KNX, 1 Pair, 0.8 mm cond diameter, Bare Copper - Solid, LSZH insulation, Overall Beldfoil® shielding, LSZH / FRNC jacket ,**

Stand Januar 2025.