



46379

Lautsprecherkabel 4*2.5mm² • Audioleitung • Installation • PVC

Flexibles Lautsprecherkabel für Bühnenanwendung und Installationen, Audio

KATEGORIE	ANWENDUNGSTYP	HERSTELLER	ADERAUFBAU
Audio-Kabel	Flexibel	Belden	Adrig

Leiter

AWG	LEITER-ART	ELEKTRISCHE WERTE	DIELEKTRIKUM-Ø	ADER-Ø	ADERN/PAARE
	Litzen	300V RMS	mm	2.50mm ²	4

Isolierung

ISOLATION	MANTEL-MATERIAL	MANTEL-FARBEN	AUSSEN-Ø
PE	PVC	Schwarz	7 mm

Sonstiges

SCHIRMUNGSMATERIAL	MERKMAL	HALOGENFREI	TEMPERATUR-BEREICH
	Audio	Nein	-20°C bis +75°C

IMPEDANZ IN OHM	AUSBREITUNGSGESCHWINDIGKEIT	NENN-KAPAZITÄT	VERPACKUNGSEINHEITEN
Ω	%	pF/m	100, 500, 1000 m

STYLES

TYP

STECKER **Speakon, Neutrik XLR**

SONSTIGES

Stand Januar 2025.