



70047

Lautsprecherkabel 4*2.5mm • Audioleitung • Mobil oder Installation

Flexibles Lautsprecherkabel für Bühnenanwendung und Installationen, Audio

KATEGORIE

Audio-Kabel

ANWENDUNGSTYP

Flexibel, Installation, Mobil

HERSTELLER

Belden

ADERAUFBAU

Leiter

AWG

13

LEITER-ART

Litzen

ELEKTRISCHE WERTE

300V RMS

DIELEKTRIKUM-Ø

mm

ADER-Ø

2.50mm²

ADERN/PAARE

2

Isolierung

ISOLATION

PE

MANTEL-MATERIAL

PVC

MANTEL-FARBEN

AUSSEN-Ø

8.5 mm

Sonstiges

SCHIRMUNGSMATERIAL

MERKMAL

Audio

HALOGENFREI

Ja

TEMPERATUR-BEREICH

-20°C bis +75°C

IMPEDANZ IN OHM

Ω

AUSBREITUNGSGESCHWINDIGKEIT

%

NENN-KAPAZITÄT

60 pF/m

VERPACKUNGSEINHEITEN

100, 500 m

STYLES

IEC 60332-1-2

TYP

STECKER

Speakon NL4, Neutrik XLR

SONSTIGES

350N Zugbelastbarkeit

Stand Januar 2025.