



5302UP

Lautsprecherkabel 4*0,83mm • Audioleitung • Installation • PVC

Flexibles Lautsprecherkabel für Bühnenanwendung und Installationen, Audio

KATEGORIE

Audio-Kabel

ANWENDUNGSTYP

Flexibel, Installation, Mobil

HERSTELLER

Belden

ADERAUFBAU

Leiter

AWG

18

LEITER-ART

Litzen

ELEKTRISCHE WERTE

300V RMS

DIELEKTRIKUM-Ø

mm

ADER-Ø

0.83

ADERN/PAARE

4

Isolierung

ISOLATION

PVC

MANTEL-MATERIAL

PVC

MANTEL-FARBEN

AUSSEN-Ø

5.5 mm

Sonstiges

SCHIRMUNGSMATERIAL

MERKMAL

Audio

HALOGENFREI

Nein

TEMPERATUR-BEREICH

-20°C bis +75°C

IMPEDANZ IN OHM

Ω

AUSBREITUNGSGESCHWINDIGKEIT

%

NENN-KAPAZITÄT

pF/m

VERPACKUNGSEINHEITEN

152, 305 m

STYLES

TYP

STECKER

Speakon, Neutrik XLR

SONSTIGES

Stand Januar 2025.