



# 5200UP

Lautsprecherkabel 2\*1,31mm • Audioleitung • Installation • PVC

**Flexibles Lautsprecherkabel für Bühnenanwendung und Installationen, Audio**

<b>KATEGORIE</b>	<b>ANWENDUNGSTYP</b>	<b>HERSTELLER</b>	<b>ADERAUFBAU</b>
Audio-Kabel	Flexibel, Installation, Mobil	Belden	

## Leiter

AWG	LEITER-ART	ELEKTRISCHE WERTE	DIELEKTRIKUM-Ø	ADER-Ø	ADERN/PAARE
16	Litzen	300V RMS	mm	1.31	2

## Isolierung

ISOLATION	MANTEL-MATERIAL	MANTEL-FARBEN	AUSSEN-Ø
PVC	PVC		5.3 mm

## Sonstiges

SCHIRMUNGSMATERIAL	MERKMAL	HALOGENFREI	TEMPERATUR-BEREICH
	Audio	Nein	-20°C bis +75°C

IMPEDANZ IN OHM	AUSBREITUNGSGESCHWINDIGKEIT	NENN-KAPAZITÄT	VERPACKUNGSEINHEITEN
Ω	%	pF/m	152, 305 m

STYLES

TYP

STECKER **Speakon, Neutrik XLR**

SONSTIGES

Stand Januar 2025.