



179DT

Videokabel Flexibel • RG179 • Digital/HD-SDI • 0.3/1.4 • 2.8mm Ø

Das 179DT ist eine Spezialentwicklung für Anwendungen in der digitalen Videotechnik. Durchmesser und Gewicht wurden auf ein Optimum für den Einsatz in Ü-Wagen oder Patchfeldern reduziert, so dass hervorragende Übertragungsraten und größtmögliche Platz und Gewichtssparmöglichkeiten erzielt werden können. Serial Digital Coax, Ultra-miniature, RG179 Type, 28.5 AWG Solid BC, Foil + TC Braid, CM

KATEGORIE	ANWENDUNGSTYP	HERSTELLER	ADERAUFBAU
Coax Kabel, Video	Flexibel	Belden	Koaxial

Leiter

AWG	LEITER-ART	ELEKTRISCHE WERTE	DIELEKTRIKUM-Ø	ADER-Ø	ADERN/PAARE
28.5	Massiv	300V RMS	1,42 mm	0.31mm	1

Isolierung

ISOLATION	MANTEL-MATERIAL	MANTEL-FARBEN	AUSSEN-Ø
HDPE, hochverdichtetes PE	PVC	Grün, Schwarz	2,54 mm

Sonstiges

SCHIRMUNGSMATERIAL	MERKMAL	HALOGENFREI	TEMPERATUR-BEREICH
Duofoil@ +95% Kupfergeflecht, 29.2 Ω/km*	RG179	Nein	-30°C bis +75°C

IMPEDANZ IN OHM	AUSBREITUNGSGESCHWINDIGKEIT	NENN-KAPAZITÄT	VERPACKUNGSEINHEITEN
75 Ω	77 %	57,4 pF/m	305 m

DÄMPFUNG MHZ	71,5	135	270	750	1500	3000	4500
DB/100 M	19.62	25.75	41.0	58.7	86.2	125.6	155.8

STYLES	CE; UL1666; NEC; CMR; CEC; CMG
--------	--------------------------------

TYP	6G, HDTV, SDI, UDTV
-----	---------------------

STECKER	BNC - Stecker von: ADC BNC31, Neutrik NBTC75 BFI4 (Tiny BNC), Trompeter UPL2000-D24
---------	---

SONSTIGES	Sweep Test zu 100% von 3MHz bis 4.5GHz. 153m nur in schwarz. Zugbelastbarkeit: 160N
-----------	---

Weststraße 36
40721 Hilden
Deutschland

info@audionetwork.de
www.audionetwork.de
www.belden.de

Zeitpunkt dieser Veröffentlichung zu gewährleisten, können die hier beschriebenen Informationen und Spezifikationen Fehler oder Auslassungen enthalten und sich ohne Vorankündigung ändern. Die Auflistung dieser Informationen und Spezifikationen stellt keine Garantie für die Produktverfügbarkeit dar.